

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários

Modelo: ALCOPLAC

NEOCOM
SYSTEM



Características: as divisórias Alcoplac, produzidas com materiais à prova d'água, podem ser utilizadas em áreas molhadas como vestiários e sanitários, mesmo em boxes de chuveiro, sem nenhuma restrição.

A união da beleza e resistência do Laminado melamínico TS (fórmica maciça), com a resistência dos perfis de alumínio e a funcionalidade das ferragens, resulta num produto de grande versatilidade nas obras, além de proporcionar um visual moderno devido à inexistência de travessas horizontais, desnecessárias pela característica auto-portante do produto.

ESPECIFICAÇÕES:

Painéis e portas: em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face.

Trata-se de material monolítico de alta densidade, totalmente à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial e quimicamente inerte. Resultante da prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm²), da composição de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Cores: cartela de cores da empresa Formiline.

Estoque permanente nas cores: polar, gelo, cinza claro, platina, ovo, marfim claro, almond, azul lago, azul mineral e mediterrâneo.

Observações:

-Abertura das portas: o sistema permite desde que pré-determinado, a instalação das portas com abertura interna ou externa sem a necessidade de acessórios especiais.

-Junção horizontal: os painéis internos possuem junção horizontal à meia altura, com fixadores duplos nas extremidades, assegurando total rigidez e consolidação.

Perfil Montante: em perfil reforçado de alumínio, liga 6063, têmpera T-6, modelo exclusivo da empresa.

Perfis complementares exclusivos:

- Montante reforçado para situações especiais de projeto.
- Coluna auto-portante para estruturação de painéis isolados.
- Coluna de acabamento
- Coluna para junções em ângulo (variável).

Cores e acabamentos:

-anodização natural ou pintura eletrostática brilhante nas cores branca ou preta.

Obs.: outras opções sob consulta.

Dobradiças automáticas tipo "self-closing" em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.

Acabamento: anodizado fosco acetinado ou pintura eletrostática nas cores dos montantes de alumínio.

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com fibra de vidro (material de alta resistência mecânica) na cor preta fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, impresso na cor prata.

Características:

- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.
- sistema universal de abertura com lingueta deslizante, possibilitando sua utilização por portadores de deficiências físicas.
- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção indevida (antifurto).

Fixadores dos painéis: peça em liga especial de alumínio com parafuso trava em aço inox com fenda sextavada.

Cores e acabamentos:

- anodização fosco acetinado ou pintura eletrostática na mesma cor dos montantes de alumínio.

Demais componentes:

- Sapata rígida (interna não aparente) do montante em liga especial alumínio, fixada no piso com chumbadores de aço.
- Sapata de nylon sob a sapata rígida para isolamento e vedação no piso.
- Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.
- Tampa dos perfis em nylon na cor preta.
- Batedeira do montante em EPDM preto

ACESSÓRIOS:

Tapa-vida de entrada (TVE)

- altura: na mesma altura da divisória, sem elevação do piso.
- largura: conforme projeto, com perfil especial auto-portante na extremidade.

Tapa-vida de lavatório (TVL)

- altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10 mm.
- largura: 0,65m de largura (padrão) com perfil de arremate na extremidade.

Tapa-vida de mictório (TVM): chapa simples de TS-10 mm, com cantos externos arredondados, acoplado com prateleira porta-objeto de 0,25 x 0,275 m, fixados com suportes especiais de alumínio nas paredes.

- medida padronizada: 0,40 x 0,80m, elevada 0,50 m do piso.
- outras medidas e desenhos: conforme projeto.

LIMPEZA:

Painéis: em se tratando de material em fórmica, sem porosidade superficial, os painéis podem ser limpos com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza como os painéis, jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas na sua limpeza.

Importante: Nunca utilizar produtos químicos agressivos para limpeza ou lavagem do piso, após a instalação das divisórias.

GARANTIA:

Ferragens articuladas como dobradiças e fechadura: 05 anos.
Demais componentes: 10 anos.

Importante:

- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.
- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução, portanto sujeitos a alterações sempre que incorporadas novas soluções.

Obs: Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para download em formato.dwg (AutoCAD) no website da empresa.

Acesse: www.neocom.com.br

A patente do produto e a marca ALCOPLAC, encontram-se registrados junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pela Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. Qualquer cópia do sistema, total ou parcial e/ou utilização dessa marca, implicará ao infrator, as penalidades da legislação.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários

Modelo: ALCOPLAC CRISTAL



Características: ambientes sanitários com muita luminosidade, proporcionado pela utilização de boxes com portas de vidro. Produto desenvolvido com materiais à prova d'água, permitindo sua utilização sem restrições em áreas molhadas como vestiários e sanitários, mesmo com boxes de chuveiro.

ESPECIFICAÇÕES:

Painéis: em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face.

Trata-se de material monolítico de alta densidade, totalmente à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial e quimicamente inerte. Resultante da prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm²), da composição de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Cores: cartela de cores de fórmica.

Estoque permanente nas cores: branco polar, gelo, cinza claro, platina, ovo, marfim claro, azul mineral e mediterrâneo.

Observação:

-Junção horizontal: os painéis internos possuem junção horizontal à meia altura, com fixadores duplos nas extremidades, assegurando total rigidez e consolidação.

Portas: Cristal temperado com 8 mm de espessura, com serigrafia plena branca na face interna.

-Abertura das portas: o sistema permite a instalação das portas com abertura interna ou externa sem a necessidade de acessórios especiais.

Perfil Montante: em perfil reforçado de alumínio, liga 6063, têmpera T-6, modelo exclusivo da empresa.

Perfis complementares exclusivos:

- Montante reforçado para situações especiais de projeto.
- Coluna auto-portante para estruturação de painéis isolados.
- Coluna de acabamento
- Coluna para junções em ângulo (variável).

Cores e acabamentos:

-anodização natural ou pintura eletrostática brilhante nas cores branca ou preta.

Obs.: outras opções sob consulta.

Dobradiças automáticas tipo "self-closing" em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.

Acabamento: anodizado fosco acetinado ou pintura eletrostática nas cores dos montantes de alumínio.

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com fibra de vidro (material de alta resistência mecânica) na cor preta fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, impresso na cor prata.

Características:

- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.

- sistema universal de abertura com lingüeta deslizante, possibilitando sua utilização por portadores de deficiências físicas.
- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção indevida (antifurto).

Fixadores dos painéis: peça em liga especial de alumínio com parafuso trava em aço inox com fenda sextavada.

Cores e acabamentos:

- cromo natural ou pintura eletrostática na mesma cor dos montantes de alumínio.

Demais componentes:

- Sapata rígida (interna não aparente) do montante em liga especial alumínio, fixada no piso com chumbadores de aço.
- Sapata de nylon sob a sapata rígida para isolamento e vedação no piso.
- Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.
- Tampa dos perfis em nylon na cor preta.
- Batadeira do montante em EPDM preto

ACESSÓRIOS:

Tapa-vida de entrada (TVE)

- altura: na mesma altura da divisória, sem elevação do piso .
- largura: conforme projeto, com perfil especial auto-portante (CD-709) na extremidade.

Tapa-vida de lavatório (TVL)

- altura: na mesma altura da divisória, com o painel elevado do piso.
- largura: 0,65m de largura com perfil especial de arremate (CD-710) na extremidade.

Tapa-vida de mictório (TVM): chapa simples de TS-10 mm, com cantos externos arredondados, acoplado com prateleira porta-objeto de 0,25 x 0,275 m, fixados com suportes especiais em latão maciço nas paredes.

- medida padrão: 0,40 x 0,80m, elevada 0,50 m do piso.
- outras medidas e desenhos: conforme projeto.

LIMPEZA:

Painéis: em se tratando de material em fórmica, sem porosidade superficial, os painéis podem ser limpos facilmente com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Portas de vidro: lavável como os painéis.

Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza como os painéis, jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas na sua limpeza.

GARANTIA:

Ferragens articuladas como dobradiças e fechadura: 05 anos.
Demais componentes: 10 anos.

Importante:

- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.
- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução, portanto sujeitos a alterações sempre que incorporadas novas soluções.

Obs: Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para down load em formato .dwg (AutoCAD) no website da empresa.

Acesse: www.neocom.com.br

A patente do produto e a marca ALCOPLAC, encontram-se registrados junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pela Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. Qualquer cópia do sistema, total ou parcial e/ou utilização dessa marca, implicará ao infrator, as penalidades da legislação.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários

Modelo: ALCOPLAC AV 2.1 (anti-vandalismo)



Características: produto de alta resistência e durabilidade, próprio para utilização em sanitários destinados ao grande público em empreendimentos como, estádios de futebol, aeroportos, ginásios poliesportivos, terminais rodoviários, academias, cinemas, shoppings, escolas, etc.

ESPECIFICAÇÕES:

Painéis e portas: em laminado melamínico estrutural TS-12 mm, com acabamento texturizado dupla face.

Trata-se de material monolítico de alta densidade, totalmente à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial e quimicamente inerte. Resultante da prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm²), da composição de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Espessuras dos painéis:

- Painéis frontais, laterais e portas com 12 mm de espessura.
- Painéis internos com 12 mm de espessura.

Dimensões verticais:

- Painéis frontais e Laterais Externos com 2,10m.
- Painéis Internos e Portas com 1,95m elevados 0,15m do piso.

Cores: cartela de cores de fórmica.

Observação:

-Junção horizontal: os painéis internos possuem junção horizontal à meia altura, com fixadores duplos nas extremidades, assegurando total rigidez e consolidação.

Perfis do Sistema: Travamento Horizontal em perfil estrutural de alumínio, liga 6063, têmpera T6.

Cor e acabamento:

-anodização natural fosca.

Dobradiças de alta resistência em liga especial de alumínio (03 unidades por porta)

Acabamento: anodização fosca. nylon reforçado com fibra de vidro

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado em nylon reforçado com fibra de vidro (Technyl), com alta resistência mecânica e totalmente à prova d'água, na cor preta fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, na cor prata.

Características:

- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.
- sistema universal de abertura com lingueta deslizante, possibilitando sua utilização por portadores de deficiências físicas.
- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção indevida (antifurto).

Fixadores dos painéis: peça em liga especial de alumínio com parafusos de aço inox.

Cor e acabamento:

- anodização fosca.

Sapata metálica: em liga especial de alumínio com acabamento e proteção em cromo natural, fixada no piso através de chumbadores químicos e prisioneiros de aço inox.

Demais componentes:

- Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inox.
- Tampa dos perfis em nylon na cor preta.

LIMPEZA:

Painéis: em se tratando de material em fórmica, sem porosidade superficial, os painéis podem ser limpos com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza como os painéis, jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas na sua limpeza.

Importante: Nunca utilizar produtos químicos agressivos para limpeza ou lavagem do piso, após a instalação das divisórias.

GARANTIA:

Ferragens articuladas como dobradiças e fechadura: 05 anos.

Demais componentes: 10 anos.

Importante:

- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.
- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução, portanto sujeitos a alterações sempre que incorporadas novas soluções.

Obs: Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para download em formato.dwg (AutoCAD) no website da empresa.

Acesse: www.neocom.com.br

A patente do produto e a marca ALCOPLAC, encontram-se registrados junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pela Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. Qualquer cópia do sistema, total ou parcial e/ou utilização dessa marca, implicará ao infrator, as penalidades da legislação.