

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários

MODELO: ALCOPLAC PLUS



Um produto **sofisticado e elegante**, sem perfis estruturais frontais aparentes.

Características: boxes sanitários produzidos com materiais à prova d'água, tendo como principal componente o laminado estrutural TS, além de perfis estruturais de alumínio e ferragens exclusivas do sistema que permitem sua utilização sem restrições em áreas molhadas como vestiários e sanitários, mesmo em boxes de chuveiro.

ESPECIFICAÇÕES:

Painéis e portas: em laminado estrutural TS com acabamento texturizado dupla face.

Trata-se de material monolítico de alta densidade, totalmente à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial e quimicamente inerte. Resultante da prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm²), da composição de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

- **Painéis Frontais:** painéis estruturados com espessura total de 70 mm, composto de duas chapas de laminado TS-8mm e perfis batentes de alumínio inseridos nas extremidades.

- **Painéis Transversais e Portas:** em laminado estrutural TS-10 mm simples.

Cores: cartela de cores da empresa Formiline.

Observações:

-Abertura das portas: o sistema permite a instalação das portas com abertura interna ou externa sem a necessidade de acessórios especiais.

-**Junção horizontal:** os painéis internos possuem junção horizontal à meia altura, com fixadores duplos nas extremidades, assegurando total rigidez e consolidação.

Dobradiças automáticas tipo "self-closing" em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.

Acabamento: anodizado fosco acetinado ou pintura eletrostática nas cores dos montantes de alumínio.

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com fibra de vidro (material de alta resistência mecânica) na cor preta fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, impresso nas cores prata, preta ou branca.

Características:

- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.
- sistema universal de abertura com lingüeta deslizando, possibilitando sua utilização por portadores de deficiências físicas.

- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção indevida (antifurto).

Fixadores dos painéis: peça em liga especial de alumínio com parafuso trava em aço inox com fenda sextavada.

Cores e acabamentos:

- anodização natural acetinada ou pintura eletrostática nas cores branca e preta.

Demais componentes:

-Sapata rígida (interna não aparente) do montante em alumínio, fixada no piso com chumbadores de aço.

-Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.

-Tampa dos perfis em nylon na cor preta.

-Batedeira do montante em EPDM preto.

PAINÉIS TAPA-VISTAS: painéis em duplo TS com 60 mm de espessura.

Tapa-vista de entrada (TVE)

-altura: na mesma altura da divisória, sem elevação do piso.

-largura: conforme projeto.

Tapa-vista de lavatório (TVL)

-altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10 mm, instalado na altura 1,50m ou no topo do TVL.

-largura: 60 cm de largura (padrão), ou conforme medida especial do projeto.

Tapa-vista de mictório (TVM):

-altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10 mm, instalado na altura 1,50m ou no topo do TVM.

-largura: 40 cm de largura (padrão), ou conforme medida especial do projeto.

LIMPEZA:

Painéis: em se tratando fórmica maciça, material impermeável e isenta de porosidade superficial, os painéis podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza, jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas.

GARANTIA:

Ferragens articuladas como dobradiças e fechadura: 05 anos.

Demais componentes: 10 anos.

Importante:

- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.

- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução, portanto sujeitos a alterações sempre que incorporadas novas soluções.

Obs.: Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para down load em formato dwg (AutoCAD) no website da empresa.

Acesse: www.neocom.com.br

A patente do produto e a marca ALCOPLAC, encontram-se registrados junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pela Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. Qualquer cópia do sistema, total ou parcial e/ou utilização dessa marca, implicará ao infrator, as penalidades da legislação.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários

MODELO: ALCOPLAC PLUS CRISTAL

NEOCOM
SYSTEM



Um produto **sofisticado e elegante**, sem perfis estruturais frontais aparentes e revestido nas faces externas com laminados de alta decoração.

Características: boxes sanitários produzidos com materiais à prova d'água, tendo como principais componentes o laminado estrutural TS, perfis estruturais de alumínio e ferragens exclusivas do sistema que permitem sua utilização sem restrições em áreas molhadas como vestiários e sanitários, mesmo em boxes de chuveiro.

ESPECIFICAÇÕES:

Painéis: em laminado estrutural TS-10 mm com acabamento texturizado dupla face.

Trata-se de material monolítico de alta densidade, totalmente à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial e quimicamente inerte. Resultante da prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm²), da composição de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Painéis Frontais: painéis estruturados com espessura total de 70 mm, composto de duas chapas de laminado TS e perfis batentes de alumínio, inseridos nas extremidades.

Painéis Transversais: em laminado estrutural TS-10 mm simples.

Cores: cartela de cores da empresa Formiline.

Portas: cristal temperado com 8 mm de espessura e serigrafia plena, cor branca na face interna.

-Abertura das portas: o sistema permite, desde que pré-determinado, a instalação das portas com abertura interna ou externa a necessidade de acessórios especiais.

-Junção horizontal: os painéis internos possuem junção horizontal à meia altura, com fixadores duplos nas extremidades, assegurando total rigidez e consolidação.

Dobradiças automáticas tipo "self-closing" em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.

Acabamento: anodizado fosco acetinado ou pintura eletrostática nas cores dos montantes de alumínio.

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com fibra de vidro (material de alta resistência mecânica) na cor preta fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, impresso nas cores prata, preta ou branca.

Características:

- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.- sistema universal de abertura com lingüeta deslizante, possibilitando sua utilização por portadores de deficiências físicas.

- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção indevida (antifurto).

Fixadores dos painéis: peça em liga especial de alumínio com parafuso trava em aço inox com fenda sextavada.

Cores e acabamentos:

- anodização natural acetinada ou pintura eletrostática nas cores branca e preta.

Demais componentes:

- Sapata rígida (interna não aparente) do montante em alumínio, fixada no piso com chumbadores de aço.

- Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.

- Tampa dos perfis em nylon na cor preta.

- Batedeira do montante em EPDM preto.

PAINÉIS TAPA-VISTAS: painéis em duplo TS com 60 mm de espessura.

Tapa-vista de entrada (TVE)

- altura: na mesma altura da divisória, sem elevação do piso.

- largura: conforme projeto.

Tapa-vista de lavatório (TVL)

- altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10 mm, instalado na altura 1,50m ou no topo do TVL.

- largura: 60 cm de largura (padrão), ou conforme projeto.

Tapa-vista de mictório (TVM):

- altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10 mm, instalado na altura 1,50m ou no topo do TVM.

- largura: 40 cm de largura (padrão), ou conforme projeto.

LIMPEZA:

Painéis: em se tratando fórmica maciça, material impermeável e isenta de porosidade superficial, os painéis podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza, jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas.

GARANTIA:

Ferragens articuladas como dobradiças e fechadura: 05 anos.

Demais componentes: 10 anos.

Importante:

- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.

- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução, portanto sujeitos a alterações sempre que incorporadas novas soluções.

Obs: Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para down load em formato.dwg (AutoCAD) no website da empresa.

Acesse: www.neocom.com.br

A patente do produto e a marca ALCOPLAC, encontram-se registrados junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pela Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. Qualquer cópia do sistema, total ou parcial e/ou utilização dessa marca, implicará ao infrator, as penalidades da legislação.