

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: **Portas NEOCOM SYSTEM para divisórias em pedra**

MODELO: **ALCOPLAC CRISTAL**



Características: Um produto versátil que soluciona a colocação de portas em boxes sanitários com paredes de pedra, alvenaria, ou qualquer outro tipo de material.

ESPECIFICAÇÕES:

-Portas: em cristal temperado com 8mm de espessura com serigrafia plena na cor branca, propiciando a privacidade necessária com total luminosidade interna dos boxes.

Observação:

-Abertura das portas: o sistema permite a instalação das portas com abertura para dentro ou para fora sem a utilização de acessórios adicionais.

Batentes: perfis de alumínio, liga 6063, têmpera T6 de desenhos exclusivos da empresa.

Cores e acabamentos:

-anodização natural fosca ou pintura eletrostática brilhante nas cores branca ou preta.

Obs: outras opções sob consulta.

Dobradiças automáticas tipo "self-closing" em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.

Acabamento: anodizado fosco acetinado ou pintura eletrostática nas cores dos montantes de alumínio.

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com fibra de vidro (material de alta resistência mecânica) na cor preta fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, impresso nas cor prata.

Características:

- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.
- sistema universal de abertura com lingueta deslizante, possibilitando sua utilização por portadores de deficiências físicas.
- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção indevida (anti-furto).

Demais componentes:

- Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.
- Tampa do perfil batente em nylon na cor preta.
- Batadeira em EPDM preto.

LIMPEZA:

Portas de vidro: podem ser limpas ou lavadas com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Batentes de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza, jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas.

GARANTIA: 5 anos.

Importante:

- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.
- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução, portanto estão sujeitos a alterações sempre que novas soluções forem desenvolvidas, para melhoria de suas características.

Obs: Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para download em formato.dwg (autocad) no website da empresa.

Acesse: www.neocom.com.br

A patente do produto e a marca ALCOPLAC, encontram-se registrados junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pela Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. Qualquer cópia do sistema, total ou parcial e/ou utilização dessa marca, implicará ao infrator, as penalidades da legislação.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: **Portas NEOCOM SYSTEM para divisórias em pedra**

MODELO: **ALCOPLAC**



Características: Um produto versátil que soluciona a colocação de portas em boxes sanitários com paredes de pedra, alvenaria, ou qualquer outro tipo de material.

Produzido com materiais nobres, à prova d'água, é apropriado para utilização em áreas molhadas como sanitários e vestiários de uso coletivo.

Dentre suas qualidades, destacam-se:

-Beleza: os painéis de laminado melamínico estrutural TS com sua enorme variedade de cores, os perfis de alumínio anodizados ou pintados e as ferragens especiais exclusivas, proporcionam visual agradável e moderno ao produto.

-Praticidade: instalação rápida após o assentamento de todas paredes das divisórias, sem necessidade de peças especiais ou quebra de paredes.

-Durabilidade: o laminado estrutural TS-10mm, os batentes em alumínio e as ferragens especiais desenvolvidas pela empresa proporcionam durabilidade excepcional ao produto.

ESPECIFICAÇÕES:

-Portas: em laminado melamínico estrutural TS-10mm com acabamento texturizado dupla face.

Trata-se de material monolítico de alta densidade, totalmente à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial e quimicamente inerte. Resultante da prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm²), da composição de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Cores: cartela de cores da empresa Formiline.

Estoque permanente nas cores: polar, gelo, cinza claro, platina, ovo, marfim claro, almond, azul lago, azul mineral e mediterrâneo.

Observação:

-Abertura das portas: o sistema permite a instalação das portas com abertura para dentro ou para fora sem a utilização de acessórios adicionais.

Batentes: perfis de alumínio, liga 6063, tempera T6 de desenhos exclusivos da empresa.

Cores e acabamentos:

-anodização natural fosca ou pintura eletrostática brilhante nas cores branca ou preta.

Obs: outras opções sob consulta.

Dobradiças automáticas tipo "self-closing" em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.

Acabamento: anodizado fosco acetinado ou pintura eletrostática nas cores dos montantes de alumínio.

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com fibra de vidro (material de alta resistência mecânica) na cor preta fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, impresso nas cor prata.

Características:

- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.
- sistema universal de abertura com lingueta deslizante, possibilitando sua utilização por portadores de deficiências físicas.
- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção indevida (anti-furto).

Demais componentes:

- Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.
- Tampa do perfil batente em nylon na cor preta.
- Batedeira em EPDM preto.

LIMPEZA:

Painéis das portas: em se tratando fórmica maciça, material impermeável e isenta de porosidade superficial, os painéis podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Batentes de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza, jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas.

GARANTIA:

Ferragens articuladas como dobradiças e fechadura: 05 anos.

Demais componentes: 10 anos.

Importante:

- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.
- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução, portanto estão sujeitos a alterações sempre que novas soluções forem desenvolvidas, para melhoria de suas características.

Obs: Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para download em formato.dwg (autocad) no website da empresa.

Acesse: www.neocom.com.br

A patente do produto e a marca ALCOPLAC, encontram-se registrados junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pela Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. Qualquer cópia do sistema, total ou parcial e/ou utilização dessa marca, implicará ao infrator, as penalidades da legislação.