

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários

Modelo: MASTERPLAC



Características: Um produto moderno que privilegia o **conforto do usuário** devido à utilização de portas dobráveis (tipo camarão) que necessitando de pequeno espaço para o seu manuseio, proporcionam um ganho enorme no espaço útil dentro dos boxes.

Modelo ideal para sanitários com necessidade de otimização de espaços, principalmente em reformas visando o aumento de usuários.

Produzido com materiais nobres, à prova d'água, é apropriado para utilização em áreas molhadas como sanitários e vestiários de uso coletivo.

Destaques do produto:

-Beleza: os painéis de laminado melamínico estrutural TS com sua enorme variedade de cores, os perfis de alumínio anodizados ou pintados e as ferragens exclusivas, proporcionam visual agradável e moderno ao produto.

-Relação custo/benefício: o dimensionamento otimizado aproveitando o máximo das propriedades mecânicas de cada componente, possibilita economia e qualidade final ao produto.

-Durabilidade: componentes como a estrutura em perfis de alumínio proporcionando a rigidez do conjunto, a resistência mecânica do laminado estrutural e o sistema de sapata de apoio em latão com prolongador de alumínio, asseguram a sua excepcional durabilidade.

ESPECIFICAÇÕES:

Painéis e portas: em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face. Todos os painéis são elevados 0,20m do piso, exceto divisões internas entre boxes de vaso e chuveiro.

Trata-se de material monolítico de alta densidade, totalmente à prova d'água, com alta resistência mecânica e dureza superficial, além de estável e quimicamente inerte. Produto resultante da prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm²), da composição de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo "Print" nas duas faces, com resina melamínica.

Cores: cartela de cores da empresa Formiline.

Estoque permanente nas cores: polar, gelo, cinza claro, platina, ovo, marfim claro, almond, azul lago, azul mineral e mediterrâneo.

-Junção horizontal: os painéis internos possuem junção horizontal à meia altura, com fixadores duplos nas extremidades, assegurando total rigidez e consolidação.

Batente e Trave horizontal: perfis de alumínio, liga 6063, têmpera T-6 de desenhos exclusivos da empresa.

Cores e acabamentos:

-anodização natural fosca ou pintura eletrostática brilhante nas cores branca ou preta.

Obs: outras opções sob consulta.

Sapatas de apoio: bases, conexões e prolongadores em alumínio, com acabamento anodizado fosco, altura total de 20 cm e dispositivo para regulagem de altura.

As bases das sapatas terão acabamento cromo acetinado para maior proteção junto ao piso.

Dobradiças mestras (03 unidades por porta), reforçadas com duplo apoio para o pino de aço inox, articulado sobre buchas de nylon grafitado.

Dobradiças entre folhas (03 unidades por porta).

Fechadura especial com engate "bico de papagaio" instalado entre as folhas e com sistema de abertura de emergência externa.

Puxador interno tipo barra vertical com duplo apoio em latão maciço.

Fixadores dos painéis: peça em liga especial de alumínio com parafuso trava em aço inox com fenda sextavada.

Cores e acabamentos:

- anodização fosco acetinado ou pintura eletrostática na mesma cor dos montantes de alumínio.

Demais componentes:

-Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.

-Tampa do perfil trave em nylon na cor preta.

-Batedeira das portas em resina auto adesivadas.

ACESSÓRIOS:

Tapa-vista de entrada (TVE)

-altura: na mesma altura da divisória, sem elevação do piso.

-largura: conforme projeto, com perfil especial auto-portante na extremidade.

Tapa-vista de lavatório (TVL)

-altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10mm.

-largura: 0,65m de largura (padrão) com perfil de arremate na extremidade.

Tapa-vista de mictório (TVM): chapa simples de TS-10 mm, com cantos externos arredondados, acoplado com prateleira porta-objeto de 0,25 x 0,275m, fixados com suportes especiais de alumínio nas paredes.

- medida padronizada: 0,40 x 0,80m, elevada 0,50 m do piso.

- outras medidas: de acordo com o projeto.

LIMPEZA:

Painéis: em se tratando fórmica maciça, material impermeável e isenta de porosidade superficial, os painéis podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza, jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas.

GARANTIA:

Ferragens articuladas como dobradiças e fechadura: 05 anos.

Demais componentes: 10 anos.

Importante:

- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.

- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução, portanto sujeitos a alterações sempre que incorporadas novas soluções.

Obs: Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para download em formato.dwg (autocad) no website da empresa.

Acesse: www.neocom.com.br

A patente do produto e a marca Masterplac, encontram-se registrados junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pela Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. Qualquer cópia do sistema, total ou parcial e/ou utilização dessa marca, implicará ao infrator, as penalidades da legislação.