

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários

Modelo: NEOPLAC



Características: Um produto inovador que alia o **baixo custo e excepcional qualidade**. Produzido com materiais nobres à prova d'água, próprio para utilização em áreas molhadas como sanitários e vestiários de uso coletivo.

Dentre seus modernos conceitos destacam-se:

-Beleza: com a utilização de painéis de laminado melamínico estrutural TS com enorme opção de cores, além da utilização de perfis de alumínio que enobrecem o produto.

-Relação custo/benefício: o dimensionamento otimizado aproveitando o máximo das propriedades mecânicas de cada componente, possibilita a máxima economia e qualidade final ao produto.

-Durabilidade: componentes como a estrutura em perfis de alumínio proporcionando a rigidez do conjunto, a resistência mecânica do laminado estrutural e o sistema de sapata de apoio em latão com prolongador de alumínio, asseguram a sua excepcional durabilidade.

ESPECIFICAÇÕES:

Painéis e portas: em laminado melamínico estrutural TS com 8mm de espessura nos painéis e 10mm nas portas, com acabamento texturizado dupla face. Todos os painéis são elevados 0,20m do piso, exceto divisões internas entre boxes e chuveiro.

Trata-se de material monolítico de alta densidade, totalmente à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial e quimicamente inerte. Resultante da prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm²), da composição de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Cores: cartela de cores da empresa Formiline.
Estoque permanente nas cores: polar, gelo, cinza claro, platina, ovo, marfim claro, almond, azul lago, azul mineral e mediterrâneo.

Observações:

-Abertura das portas: o sistema permite, desde que pré-determinado, a instalação das portas com abertura interna ou externa sem a necessidade de acessórios adicionais.

-Junção horizontal: os painéis internos possuem junção horizontal à meia altura, executada com a utilização de um perfil especial de alumínio com fixadores duplos de painel nas extremidades, assegurando total rigidez e consolidação.

Batente e Trave horizontal: perfis de alumínio, liga 6063, têmpera T6 de desenhos exclusivos da empresa.

Cores e acabamentos:
-anodização natural fosca ou pintura eletrostática brilhante nas cores branca ou preta.
Obs: outras opções sob consulta.

Sapatas de apoio: bases, conexões e prolongadores em alumínio, com acabamento anodizado fosco, altura total de 20 cm e dispositivo para regulagem de altura.

As bases das sapatas terão acabamento cromo acetinado para maior proteção junto ao piso.

Dobradiças automáticas tipo "self-closing" em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.

Acabamento: anodizado fosco acetinado ou pintura eletrostática nas cores dos montantes de alumínio.

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com fibra de vidro (material de alta resistência mecânica) na cor preta fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, impresso nas cores prata, preta ou branca.

Características:

- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.
- sistema universal de abertura com lingueta deslizante, possibilitando sua utilização por portadores de deficiências físicas.
- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção indevida (anti-furto).

Fixadores dos painéis: peça em liga especial de alumínio com parafuso trava em aço inox com fenda sextavada.

Cores e acabamentos:

- anodização fosca acetinada ou pintura eletrostática na mesma cor dos montantes de alumínio.

Demais componentes:

- Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.
- Tampa do perfil trave em nylon na cor preta.
- Batedeira do montante em EPDM preto.

ACESSÓRIOS:

Tapa-vida de entrada (TVE)

- altura: na mesma altura da divisória, sem elevação do piso.
- largura: conforme projeto, com perfil especial auto-portante na extremidade.

Tapa-vida de lavatório (TVL)

- altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10mm.
- largura: 0,65m de largura (padrão) com perfil de arremate na extremidade.

Tapa-vida de mictório (TVM): chapa simples de TS-10 mm, com cantos externos arredondados, acoplado com prateleira porta-objeto de 0,25 x 0,275m, fixados com suportes especiais de alumínio nas paredes.

- medida padronizada: 0,40 x 0,80m, elevada 0,50 m do piso.
- outras medidas e desenhos: conforme projeto.

LIMPEZA:

Painéis: em se tratando fórmica maciça, material impermeável e isenta de porosidade superficial, os painéis podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza, jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas.

GARANTIA:

Ferragens articuladas como dobradiças e fechadura: 05 anos.
Demais componentes: 10 anos.

Importante:

- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.
- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução, portanto sujeitos a alterações sempre que incorporadas novas soluções.

- Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para download em formato.dwg (autocad) no website da empresa.
Acesse: www.neocom.com.br

A patente do produto e a marca NEOPLAC, encontram-se registrados junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pela Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. Qualquer cópia do sistema, total ou parcial e/ou utilização dessa marca, implicará ao infrator, as penalidades da legislação.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários

Modelo: NEOPLAC CRISTAL



Características: Um produto inovador que alia o **baixo custo e excepcional qualidade**. Produzido com materiais nobres à prova d'água, próprio para utilização em áreas molhadas como sanitários e vestiários de uso coletivo.

Dentre seus modernos conceitos destacam-se:

-**Beleza:** com a utilização de painéis de laminado melamínico estrutural TS com enorme opção de cores, além da utilização de perfis de alumínio que enobrecem o produto.

-**Relação custo/benefício:** o dimensionamento otimizado aproveitando o máximo das propriedades mecânicas de cada componente, possibilita a máxima economia e qualidade final ao produto.

-**Durabilidade:** componentes como a estrutura em perfis de alumínio proporcionando a rigidez do conjunto, a resistência mecânica do laminado estrutural e o sistema de sapata de apoio em latão com prolongador de alumínio, asseguram a sua excepcional durabilidade.

ESPECIFICAÇÕES:

Painéis: em laminado melamínico estrutural TS com 10/8mm de espessura nos painéis frontais e transversais, com acabamento texturizado dupla face. Todos os painéis são elevados 0,20m do piso, exceto divisões internas entre boxes de vaso e chuveiro.

Trata-se de material monolítico de alta densidade, à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial e quimicamente inerte. Resultante da prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm²), da composição de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Cores: cartela de cores da empresa Formiline.

Estoque permanente nas cores: polar, gelo, cinza claro, platina, ovo, marfim claro, almond, azul lago, azul mineral e mediterrâneo.

Observação:

-**Junção horizontal:** os painéis internos possuem junção horizontal à meia altura, com fixadores duplos nas extremidades, assegurando total rigidez e consolidação.

Portas: cristal temperado com 8 mm de espessura, com serigrafia plena, cor branca na face interna.

-**Abertura das portas:** o sistema permite, desde que pré-determinado, a instalação das portas com abertura interna ou externa a necessidade de acessórios especiais.

Batente e Trave horizontal: perfis de alumínio, liga 6063, têmpera T6 de desenhos exclusivos da empresa.

Cores e acabamentos:

-anodização natural fosca ou pintura eletrostática brilhante nas cores branca ou preta.

Obs: outras opções sob consulta.

Sapatas de apoio: bases, conexões e prolongadores em alumínio, com acabamento anodizado fosco, altura total de 20 cm e dispositivo para regulagem de altura.

As bases das sapatas terão acabamento cromo acetinado para maior proteção junto ao piso.

Dobradiças automáticas tipo "self-closing" em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.

Acabamento: anodizado fosco acetinado ou pintura eletrostática nas cores dos montantes de alumínio.

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com fibra de vidro (material de alta resistência mecânica) na cor preta fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, impresso nas cores prata, preta ou branca.

Características:

- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.
- sistema universal de abertura com lingueta deslizante, possibilitando sua utilização por portadores de deficiências físicas.
- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção indevida (anti-furto).

Fixadores dos painéis: peça em liga especial de alumínio com parafuso trava em aço inox com fenda sextavada.

Cores e acabamentos:

- anodização fosca acetinada ou pintura eletrostática na mesma cor dos montantes de alumínio.

Demais componentes:

- Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.
- Tampa do perfil trave em nylon na cor preta.
- Batedeira do montante em EPDM preto.

ACESSÓRIOS:

Tapa-vista de entrada (TVE)

- altura: na mesma altura da divisória, sem elevação do piso.
- largura: conforme projeto, com perfil especial auto-portante na extremidade.

Tapa-vista de lavatório (TVL)

- altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10mm.
- largura: 0,65m de largura (padrão) com perfil de arremate na extremidade.

Tapa-vista de mictório (TVM): chapa simples de TS-10 mm, com cantos externos arredondados, acoplado com prateleira porta-objeto de 0,25 x 0,275m, fixados com suportes especiais de alumínio nas paredes.

- medida padronizada: 0,40 x 0,80m, elevada 0,50 m do piso.
- outras medidas e desenhos: conforme projeto.

LIMPEZA:

Painéis: em se tratando fórmica maciça, material impermeável e isenta de porosidade superficial, os painéis podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza, jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas.

GARANTIA:

Ferragens articuladas como dobradiças e fechadura: 05 anos.
Demais componentes: 10 anos.

Importante:

- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.
- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução, portanto sujeitos a alterações sempre que incorporadas novas soluções.

- Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para download em formato.dwg (autocad) no website da empresa.
Acesse: www.neocom.com.br

A patente do produto e a marca NEOPLAC, encontram-se registrados junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pela Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. Qualquer cópia do sistema, total ou parcial e/ou utilização dessa marca, implicará ao infrator, as penalidades da legislação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários

Modelo: NEOPLAC SUSPENSO

NEOCOM
SYSTEM



Características: Sistema de **divisórias elevadas do piso**, proporcionando visual sofisticado e facilidade na higienização dos sanitários.

Produzidos com materiais à prova d'água, tendo como principais componentes o laminado estrutural TS, perfis estruturais de alumínio e ferragens exclusivas do sistema para utilização em áreas molhadas sem nenhuma restrição, mesmo em boxes de chuveiros.

ESPECIFICAÇÕES:

Painéis e portas: em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face.

Trata-se de material monolítico de alta densidade, totalmente à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial e quimicamente inerte. Resultante da prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm²), da composição de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Cores: cartela de cores da empresa Fomiline.

Estoque permanente nas cores: polar, gelo, cinza claro, platina, ovo, marfim claro, almond, azul lago, azul mineral e mediterrâneo.

Perfil Montante e Trave Horizontal: em perfis reforçados de alumínio, liga 6063, têmpera T6, exclusivos da empresa, utilizados para a estruturação do sistema, compondo com os painéis TS um conjunto rígido ancorado nas paredes, com acabamento anodizado ou pintado com tinta poliéster em pó eletrostático.

Cores e acabamentos:

- Estoque permanente
- anodização natural fosca.
- pintura brilhante nas cores branca e preta.
- Sob encomenda
- demais cores de anodização ou pintura eletrostática, disponível no mercado.

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado em "Technyl" nylon com fibra de vidro (material de alta resistência mecânica) na cor preta fosca e os espelhos de acabamento em ABS cromo acetinado ou natural brilhante nas cores cinza, preta, branca e bege.

Características:

- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.
- sistema universal de abertura com lingueta deslizante, (utilização por deficientes físicos).
- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção indevida (antifurto).

Peça de fixação entre painéis, em alumínio maciço com parafuso de aperto em aço inox com fenda sextavada.

Cores e acabamentos:

- anodização natural acetinada ou pintura eletrostática na mesma cor dos montantes de alumínio.

Fixações nas paredes: Peças reforçadas de alumínio para fixação dos painéis nas paredes.

Observação importante: devido à sobrecarga nas fixações de parede, torna-se necessário à abertura de cavidades nas paredes junto às fixações superiores e o seu preenchimento com argamassa maciça para assegurar uma boa ancoragem das divisórias com chumbadores metálicos por meio de aderência química.

Demais componentes:

- Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.
- Tampa dos perfis em nylon na cor preta.
- Guarnições e batedeira do montante em EPDM preto

ACESSÓRIOS:

Tapa-vista de entrada (TVE)

- altura: na mesma altura da divisória, sem elevação do piso.
- largura: conforme projeto, com perfil especial auto-portante na extremidade.

Tapa-vista de lavatório (TVL)

- altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10mm.
- largura: 0,65m de largura (padrão) com perfil de arremate na extremidade.

Tapa-vista de mictório (TVM): chapa simples de TS-10 mm, com cantos externos arredondados, acoplado com prateleira porta-objeto de 0,25 x 0,275m, fixados com suportes especiais de alumínio nas paredes.

- medida padronizada: 0,40 x 0,80m, elevada 0,50 m do piso.
- outras medidas e desenhos: conforme projeto.

LIMPEZA:

Painéis: em se tratando fôrmica maciça, material impermeável e isenta de porosidade superficial, os painéis podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza, jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas.

GARANTIA:

Ferragens articuladas como dobradiças e fechadura: 05 anos.

Demais componentes: 10 anos.

Importante:

- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.
- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução, portanto estão sujeitos a alterações sempre que novas soluções forem desenvolvidas, para melhoria de suas características.

Obs: Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para download em formato.dwg (autocad) no website da empresa.

Acesso: www.neocom.com.br